

5. HAFTA

HASTANE BİNALARI TASARIMI

Ortak Kullanım Alanları

- Koridorlar
- Rampalar
- Merdivenler
- Asansörler
- Tavanlar
- Tuvaletler

Koridorlar

- Koridor genişlikleri hesaplanmasında, yatak veya sedye enine ilave olarak beraberinde taşınma ihtimali olan ekipmanın boyutları ve eşlik edecek personel dikkate alınmalıdır.

Rampalar

- Tekerlekli sandalye ve sedye kullanan engelli kişilerin seviye farklarını bertaraf ederek ve ulaşım imkânlarını sağlayan yol düzeneğidir.
- Eni en az 150 cm ve eğimi uygun olmalıdır.

Asansörler

- TSE standartlarına uygun olmalıdır.
- Acil ve ameliyathane arasında birden fazla kata sahip olan tüm binaların asansörü olmalıdır.
- Ziyaretçi, yatan hasta ve yük asansörü olarak ayrılmalıdır.
- Ziyaretçi asansörleri engellilerin de kullanabileceği özelliklere sahip olmalıdır.

Merdivenler

- Yangın Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.
- Geniřliđi en az 150 cm olmalıdır.
- Basamak rıh yüksekliđi en az 15 cm, en çok 17 cm olmalıdır.
- Basamak geniřliđi en az 28 cm olmalıdır.

Tuvaletler

- Hem engelliler; hem de hizmet verdiği hasta grubu kullanımına (çocuk gibi) uygun olmalıdır.
- Kapılar dışarı açılmalı.
- **Tuvalet sayı hesabı;**
- Toplam insan sayısı / 12 = kabin sayısı

Genel Poliklinik Odası

- Olanaklar nispetinde gn ışığı almalıdır.
- Branşıa uygun olmalı ve hasta mahremiyetini esas almalı.
- En az 20 m² olmalıdır.
- Bazı mdahale ve tetkiklerin yapılabileceđi 24 m² lik bir oda bulunmalıdır.