



**SERAMİK KORUMA VE  
ONARIMINDA TEMEL  
UYGULAMALAR  
DERS 8**

### 3-SAĞLAMLAŞTIRMA

Sağlamlaştırma, bünyesi zayıf, ufalanan, tozaran eserlere yapılacak bir uygulamadır. Buna ihtiyacı olmayan bir esere uygulanmamalıdır. Sağlamlaştırma genelde Paraloid B72 kullanılarak yapılır. Aseton içerisinde %3-5 oranında çözülmüş paraloid birkaç farklı yöntemle esere uygulanabilir. Bunlardan en basiti bir fırça ile uygulamaktır. İkincisi damlalık yardımı ile damlatmadan ibarettir. Bir diğeri ise eserin solüsyon içerisine daldırılması biçiminde olur. Zayıf ve dayanıksız bir esere yapılacak bu uygulamanın geri dönüşlülüğü zor olup esere zarar verebileceğinden gerçekten ihtiyaç duyulması durumunda uygulanması gerekir.



### 3-SAĞLAMLAŞTIRMA



### 3-SAĞLAMLAŞTIRMA

Bunlardan en basiti bir fırça ile uygulamaktır. İkincisi damlalık yardımı ile damlatmadan ibarettir. Bir diğeri ise eserin solüsyon içerisine daldırılması biçiminde olur. Zayıf ve dayanıksız bir esere yapılacak bu uygulamanın geri dönüşlülüğü zor olup esere zarar verebileceğinden gerçekten ihtiyaç duyulması durumunda uygulanması gerekir.

