

HTML

---

# Form

---

- Formlar `<form>...</form>` etiketleri arasına yazılırlar.



## text

Ziyaretçinin ismi, telefonu gibi kısa bilgilerini almak için kullanılır.

---

Kullanımı `<input type="text">`

Parametreleri

**maxlength:** Yazılabilecek maksimum text uzunluğu

**value:** varsayılan değer

**size:** Karakter cinsinden alanın uzunluğu

**name:** isim vermek için kul.

Örnek

```
<form>
```

```
<input type="text" name="isim" maxlength="10" size="12" value="İsminiz?">
```

```
</form>
```

## password

Ziyaretçiden şifre bilgilerini almak için kullanılır. Girilen karakter "\*" ile gösterilir.

Kullanımı `<input type="password">`

Parametreleri **maxlength:** Yazılabilecek maksimum text uzunluğu  
**value:** varsayılan değer  
**size:** Karakter cinsinden alanın uzunluğu

Örnek

```
<form>  
<input type="password" maxlength="10" size="12" value="İsminiz?">  
</form>
```

## textarea

Text kutusuna sığmayacak uzun bilgileri, mesela ziyaretçinin sayfa ile ilgili düşüncelerini almak için kullanılır.

Kullanımı `<textarea >...</textarea>`

Parametreleri

- rows** : Alanın karakter cinsinden yüksekliği
- cols** : Alanın genişliği
- name** : Nesneye isim vermek için kullanılır.

Örnek

```
<form>  
<textarea cols="12" rows="4">Burası bir textarea!</textarea>  
</form>
```



**checkbox** Ziyaretçiye, verilen seçeneklerden birini, birkaçını veya hepsini seçme imkanı verir.

---

Kullanımı `<input type="checkbox">`

Parametreleri **checked:** sayfa açıldığında 'checked' ibaresi bulunan kutu işaretli olur.

Örnek

```
<form>  
<input type="checkbox" checked>seçenek 1  
<input type="checkbox">seçenek 2  
</form>
```

## radio

---

Ziyaretçiye, verilen seçeneklerden sadece birini seçme imkanı verir.

Kullanımı `<input type="radio">`

Parametreleri **checked:** sayfa açıldığında 'checked' ibaresi bulunan kutu işaretli olur.

Örnek

```
<form>  
<input type="radio" name="sec" value="1">seçenek1<br>  
<input type="radio" name="sec" checked value="2">seçenek2<br>  
<input type="radio" name="sec" value="3">seçenek3  
</form>
```

# select

Ziyaretçiye seçeneklerden birini veya (multiple ifadesi ile) birkaçını seçme imkanı verir.

## Kullanımı

```
<select>
  <option>... <option>...
</select>
```

## Parametreleri

**size:** Select etiketinin karakter cinsinden boyutu

**selected:** Görevi checked ifadesinin aynıdır.

**multiple:** Ziyaretçinin birden çok seçim yapmasına olanak verir

## Örnek

```
<form>
<select size= "1">
<option selected>seçenek1
<option>seçenek2
<option>seçenek3
</select>
</form>
```



# submit

Ziyaretçi doldurduğu formu bu düğmeye basarak gönderir.

---

Kullanımı `<input type="submit">`

Parametreleri **value:** Butonun üzerine yazılacak metin buraya yazılır

Örnek

```
<form>  
<input type="submit" value="Gönder">  
</form>
```

## reset

---

Ziyaretçinin doldurduğu formda, ziyaretçinin yazdığı her şeyi siler.

Kullanımı `<input type="reset">`

Parametreleri **value:** Butonun üzerine yazılacak metin buraya yazılır

Örnek

```
<form>  
<input type="reset" value="Temizle">  
</form>
```

## button

---

Düğmelere JavaScript ile bazı işlevler kazandırılabilir.

Kullanımı `<input type="button">`

Parametreleri **value:** Butonun üzerine yazılacak metin buraya yazılır

Örnek

```
<form>  
<input type="button" value="Düğme">  
</form>
```



## <Form> Etiketi

İşte <form> etiketinin parametreleri ve bunların işlevleri:

---

**method** 'Get' veya 'post' değerlerini alabilir. Method parametresinin değeri formu göndereceğiniz CGI programı açısından önemlidir.

```
<form method= "post">
```

## <Form> Etiketi

İşte <form> etiketinin parametreleri ve bunların işlevleri:

---

### **action**

Formu göndereceğiniz CGI programının adresini action parametresiyle bildirirsiniz.

```
<form method="post" action= "/cgi-bin/cgiemail">
```